




Alpine floor
LUXURY FLOORING

Для укладки Вам потребуется:

- Монтажный нож
- Угольник
- Карандаш
- Рулетка




Руководство по палубной укладке каменного SPC ламината замковым способом



Перед укладкой обеспечить хранение каменного SPC ламината в горизонтальном положении в упаковке в течение 48 часов при температуре воздуха не менее 18 градусов. Упаковку (плёнку) вскрывать непосредственно перед укладкой.


! Важно

Если вы укладываете на пористое впитывающее основание (цементная стяжка, наливной пол и т.п.) и нет возможности замерить остаточную влажность – обязательно застелите основание пленкой толщиной не менее 200 мкм. Для первых этажей многоквартирных домов, а также частных домов наличие пленки обязательно, вне зависимости от результатов замеров.




Укладка покрытия производится на специализированную подложку, предназначенную для SPC-покрытий, но с обязательным соблюдением следующих условий:

- толщина подложки должна быть не более 1,5 мм;
- подложка должна быть высокой плотности - 90 кг/м³ и более.



Основание для укладки каменного SPC ламината должно быть ровным, прочным, стабильным, сухим и чистым. Максимально допустимые перепады - 2 мм на 2 погонных метра, а влажность стяжки не превышает 4%.

С поверхности основания должны быть удалены остатки песка, пыли, краски и другие вещества.



При использовании системы «теплый пол» не превышайте максимально допустимую температуру нагрева покрытия свыше 28 °С.

Производить монтаж покрытия при включенном обогреве пола запрещено!

! Важно

SPC-плитку следует укладывать с компенсационным зазором не менее 8 мм по периметру помещения, а также вокруг всех неподвижных объектов, включая трубы. Зазоры следует увеличить на площади укладки более 56 м² в одном помещении, либо при нестандартной планировке. Дверные коробки не должны устанавливаться на покрытие и препятствовать термическому расширению материала. Рекомендуем соблюдать разбежку в 1/3 доски.

Важно! Если приобретенная вами коллекция уже имеет встроенную подложку,

либо толщина покрытия составляет **менее 3,5 мм**, использование дополнительной подложки **запрещено!**

Порядок выполнения работ

1) Укладка плитки осуществляется последовательно в выбранном направлении. Обычно начинают с правого угла, если стоять лицом к выбранной стене. Такой способ укладки называется «шип-в-паз» (Рис.1).

2) Уложить первый ряд, вставив 8 мм распорку между плиткой и стеной, убедившись, что короткие края соединены (Рис.2)

3) С помощью ножа и угольника отрезать последнюю доску ряда такого размера, чтобы между концом ряда и стеной остался 8 мм зазор.

4) Укладка следующего ряда начинается с остатка плитки предыдущего ряда при условии, что длина оставшегося фрагмента не менее 1/3 и не более 2/3 длины (Рис. 3).

5) Монтаж следующего ряда можно произвести двумя способами:

1 – ой способ:

Первую плитку соединяем с предыдущим рядом длинной стороной. Следующую плитку соединяем короткой стороной таким образом, чтобы шип ее длинной стороны лёг поверх паза плитки предыдущего ряда. Приподняв на 15-30 градусов обе планки относительно пола, вставьте устанавливаемую плитку в паз по длинной стороне,

опускайте обе планки до полного защелкивания замка. Таким же образом соединяем все последующие плитки (Рис. 4-5)

2 – ой способ:

Собрать полоску из плиток, соединив торцевые замки плиток, а затем совместить замок по длинной стороне плиток (Рис. 6)

Выберите один из способов. При сборке каждого ряда не забывайте о расширительных зазорах в 8 мм. Используйте клинья.

6) При укладке на углах или сложных профилях отметьте форму на плитке и вырежьте по контуру планку нужной формы.

7) Продолжайте устанавливать плитку рядами (пункт 4-6) до завершения укладки. Ни в коем случае нельзя использовать молоток для защелкивания замков. Вы можете повредить плитку.

8) После установки пола удалите распорки, подметите пол мягкой щеткой. Установите плинтуса и закройте расширительные зазоры порошками, либо мягким силиконовым герметиком на незатвердевающей основе. Крепить плинтуса следует только к стене, но не к полу.

